

- **Drahtseil mit Kunststoffmantel** ■ Für Fahnenmasten, Abspannungen, Schiffe
- **Câble métallique avec gaine en matière plastique** ■ Pour mâts à drapeaux, haubanages, bateaux
- **Plastic-coated wire rope** ■ For flagpoles, guying applications, ships



Artikel-Nr. N° d'article Art. no.	Seil Câble Rope	Ummantelung Enrobage Coating	Mindestbruchkraft Charge de rupture minimale Minimum breaking strength	Konstruktion Construction Construction	Farbe Couleur Color	Gewicht Poids Weight
	Ø mm	Ø mm	1770 N/mm <sup>2</sup> kN			kg/100 m
10140-1525-2	1,5	PA 2,5	2,1	1 × 19	■	1,5
10140-1525-5	1,5	PVC 2,5	2,1	1 × 19	■	1,5
10140-2030	2	PVC 3,0	2,5	6 × 7 + WC	transparent	2,2
10140-2035	2	PVC 3,5	2,3	6 × 7 + FC	transparent	2,3
10140-2035-1	2	PVC 3,5	2,3	6 × 7 + FC	■	2,3
10140-2035-6	2	PVC 3,5	2,3	6 × 7 + FC	■	2,2
10140-3045	3	PVC 4,5	5,7	6 × 7 + WC	transparent	4,6
10140-3050-42	3	PVC 5	5,2	6 × 7 + FC	transparent	4,6
10140-3050	3	PVC 5	3,6	6 × 12 + 7 FC	transparent	4,8
10140-3050-1	3	PVC 5	3,3	6 × 12 + 7 FC	■	4,8
10140-4060-2	4	PA 6	8,7	6 × 19 + 7 FC	■	7,0
10140-4050	4	PA 5	9,4	6 × 19 + WC	transparent	7,0
10140-4060	4	PVC 6	8,7	6 × 19 + FC	transparent	7,0
10140-5070	5	PVC 7	13,6	6 × 19 + FC	transparent	11,0
10140-6080	6	PVC 8	19,6	6 × 19 + FC	transparent	15,0
10140-0810-2	8	PA 10	37,6	6 × 19 + WC	■	25,4
10140-1012	10	PVC 12	54,4	6 × 19 + FC	transparent	40,0
10140-1012-2	10	PA 12	58,8	6 × 19 + WC	■	43,0
	Ø mm	Ø mm	1570 N/mm <sup>2</sup> kN			kg/100 m
10840-0450	0,45	PA 0,81	0,1	1 × 7 INOX	transparent	0,4
10840-0900	0,9	PA 1,2	0,6	7 × 7 INOX	transparent	0,8
10840-1016	1	PA 1,6	0,8	1 × 19 INOX	transparent	1,0
10840-1520	1,5	PA 2	2,2	1 × 19 INOX	transparent	1,3
10840-2030-3	2	PVC 3	2,4	6 × 7 + WC INOX	□	2,2
10840-3040	3	PA 4	4,6	6 × 19 + WC INOX	transparent	5,5
10840-3050-3	3	PVC 5	5,0	6 × 7 + WC INOX	□	5,5
10840-3050-4	3	PVC 5	4,6	6 × 19 + WC INOX	■	5,5
10840-3050-5	3	PVC 5	4,6	6 × 19 + WC INOX	■	5,5
10840-4060-3	4	PVC 6	9,0	6 × 7 + WC INOX	□	9,5
10840-4060-4	4	PVC 6	8,3	6 × 19 + WC INOX	■	8,5

kN × 102 = kp

- **Drahtwäscheseil** ■ Mit weissem PVC-Überzug
- **Câble d'étendage** ■ Enrobé de PVC blanc
- **Laundry wire** ■ Coated with white PVC



Artikel-Nr. N° d'article Art. no.	Seil Câble Rope	Mindestbruchkraft Charge de rupture minimale Minimum breaking strength	Ummantelung Enrobage Coating	Konstruktion Construction Construction	Farbe Couleur Color	Gewicht Poids Weight
	Ø mm	1770 N/mm <sup>2</sup> kN	Ø mm			kg/100 m
10160-0035-3	1,65	2,5	PVC 3,5	1 × 7	□	2,5

kN × 102 = kp